

yum配置

配置本地yum源

```
1 #创建挂载目录
2 mkdir /media/CentOS
3 #挂载光盘
4 mount /dev/sr0 /media/CentOS
5 #获取光盘UUID
6 blkid /dev/sr0
```

```
1 #配置开机自动挂载
2 vim /etc/fstab
3 UUID=2016-09-06-11-08-49-00 /media/CentOS iso9660
  defaults 0 0
```

```
1 #配置yum源配置文件
2 vim /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo
3 enabled=1 #启用
4 cost=500 #设置优先使用本地yum源。cost=定义仓库开销，默认1000，越小优先使用
```

```
1 #生成缓存
2 yum makecache
```

配置阿里yum源

```
1 #备份默认yum源配置文件
2 mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
  /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.backup
3 #才在repo配置文件
4 wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
  http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
```

yum安装本地rpm包

```
1 yum install yum install /PATH/TO/PACKAGE_FILE
2 ##yum配置文件默认会检查包的完整性和来源合法性。--
  nogpgcheck选项表示忽略检查
3 yum install /PATH/TO/PACKAGE_FILE --nogpgcheck
```